



REPELENTE AL AGUA Y ACEITE, EVITA MANCHAS



Código:	Presentación:	Color:
33735	1 L	Transparente
33735	3.78 L	Transparente

La mejor solución preventiva contra la degradación de los materiales porosos, su carácter hidrófugo previene e impide las filtraciones de agua y erradica los efectos producidos por el moho y salitre.

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para tratar superficies porosas como cantera, adoquines, tejas de barro, ladrillo, concreto, mortero, estuco, etc.
- Puede utilizarse en edificios nuevos, edificios antiguos y renovados, fachadas restauradas, terrazas, balcones, etc.
- Para uso interior y exterior.

VENTAJAS

- Aporta a las superficies tratadas un “efecto mojado” que realza e intensifica su color original.
- Previene filtraciones de agua y erradica los efectos producidos por la humedad como filtraciones, heladas, moho, musgos, etc.
- Resiste a la penetración de manchas de suciedades grasas: aceite, restos de contaminación ambiental, etc.
- Impide la incrustación en profundidad de pigmentos de pintura (grafitis).
- Es un producto ecológico formulado a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni VOC's (Compuestos Orgánicos Volátiles).
- Alta protección contra el agua, el hielo, la grasa, las manchas.

Ideal para tratar:

- Cantera
- Concreto
- Piedra natural o reconstruida
- Morteros
- Barro y ladrillo

Utilizar en:

- Edificios nuevos, antiguos, renovados
- Fachadas restauradas
- Terrazas y balcones

Rendimiento

De 10 a 15 m² por litro de producto.

Nota: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie y de las prácticas de instalación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, sin polvo y seca. La temperatura en la superficie al momento de la aplicación debe de estar entre 5°C y 30°C.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



Limpie perfectamente la superficie.



Moje y abarque la superficie completa uniformemente con el producto hasta saturarla. Puede aplicar una segunda mano antes de que la primera se seque.



Deje penetrar y secar entre 15 y 30 minutos dependiendo de la porosidad y temperatura del material.



Es importante no dejar excesos en la superficie, removerlos antes de que sequen, podrían aparecer manchas blancas por excesos.



Puede ser aplicada con brocha o rodillo. Se recomienda aplicar de abajo hacia arriba en superficies verticales.



Evite que la superficie recién tratada tenga contacto con agua por 24 horas. Eficacia óptima después de 2 a 3 días.

PRECAUCIONES

- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
- No aplicar sobre materiales orgánicos, metales, pinturas o impermeabilizantes.
- Se recomienda utilizar guantes de látex.
- Utilice lentes protectores si existe riesgo de salpicadura.
- En caso de ingestión no induzca al vómito, contáctese a un médico.

DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción
Estado físico a 20°C	Líquido
Color	Blancoso
Olor	Sin olor
PH	8.5 ± 0.5
Punto de ebullición	100°C
Densidad	1.0 ± 0.01
Solubilidad en el agua	Total
Vida útil	24 meses después de su fabricación
VOC's	< 52 g/l

GARANTÍA

Todos los productos Cemix se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados, por lo que el fabricante garantiza el buen desempeño de los mismos durante 60 días a partir de la fecha de compra. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com.
3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (Cemix no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y la información disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y el uso posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el fabricante o vendedor, los documentos por escrito firmados por un representante oficial del fabricante. Para más información acerca de garantías entrar a: www.cemix.com

Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al

01 800 83 83 000

cemix.com

   /cemixoficial

